

Secadoras



Características

- Filtragem de ar através de caixa coletora com tela superdimensionada, de fácil acesso e limpeza através de gaveta frontal
- Exaustor centrífugo com circulação de ar quente por toda parte interna do cesto
- Cesto interno totalmente em aço inoxidável
- Timer e termômetro
- Transmissão de velocidade feita através de correia e polias em "V"
- Estrutura da máquina feita em viga "U", laminada, pintada com tintas anticorrosiva e de acabamento
- Sistema de aquecimento com radiador e purgador



Modelo 100 kg



Modelo 50 kg

Especificações técnicas

MODELOS SFV, SFG e SFE *

	Unid.	SF-10	SF-20	SF-30	SF-50	SF-100	
CESTO	Capacidade de carga por operação	Kg	10	20	30	50	100
	Diâmetro	mm	850	940	1140	1400	1660
	Profundidade	mm	430	900	900	965	1360
	Volume	dm ³	250	625	919	1486	2922
	Fator de carga	kg/dm ³	1:31,2	1:31,2	1:30,6	1:29,7	1:25,0
	Rotação	rpm	30	30	30	30	24
	Diâmetro da porta	mm	450	590	590	86	90
EXAUSTÃO	Vazão do ar	mm ³	22	22	35	39	78
	Pressão estática	mm C.A.	25	25	38	36	36
MOTORES	Cesto	CV/HP	0,5	1,0	1,5	2	5
	Pólos		4	4	6	6	6
	Exaustor	CV/HP	1,0	1,0	1,5	2	2x2
	Pólos		4	4	4	4	4
ENERGIA	Consumo	kW/h	1,0	1,5	2,2	2,6	5,9
	Fases	-	3	3	3	3	3
	Ciclagem	Hz	60	60	60	60	60
	Voltagem	Volts	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380
VAPOR	Conexão de entrada	Ø BSP	½"	¾"	¾"	¾"	¾"
DIMENSÕES	Altura	mm	1850	1850	2020	2190	2490
	Comprimento	mm	1080	1080	1320	1550	1820
	Profundidade	mm	1180	1410	1410	1630	2100
PESO	Peso líquido aproximado	kg	220	446	650	853	1710

*Sistema de secagem por vapor (SFV), elétrico (SFE), Gás GLP (SFG)



Acabamento
com tinta
anticorrosiva

Cesto
interno em
Aço INOX

Timer e
termômetro



Limpeza
fácil

Imagens ilustrativas



STEPHANI & CIA. LTDA.

Unidade Milho Branco
Av. Ver. Raimundo Hargreaves, lote 16 - Milho Branco
Juiz de Fora - MG - 36083-770

Unidade Carlos Chagas
Travessa Eunice Weaver, 64 - Carlos Chagas
Juiz de Fora - MG - 36081-260

(32) 3221-6567 · (32) 3223-4835

stephani@stephani.com.br

www.stephani.com.br